

BOITES A DECADES D'INDUCTANCES



L70



L2

- Bornes de sécurité
- Boîtier plastique.
- Double isolation

NATURE DES INDUCTANCES
bobinages sur pots de ferrite, sauf L70-AR.
L70-AR bobinages à air donc excellente
précision et inductance variant peu avec la
fréquence

Réf.	Nb de décades	Précis.	Valeurs des selfs	Dims.
L1	1	10%	10x1µH	82x82x60
L2	1	10%	10x10µH	82x82x60
L3	1	10%	10x100µH	82x82x60
L4	1	10%	10x1mH	82x82x60
L5	1	10%	10x10mH	82x82x60
L6	1	10%	10x100mH	82x82x60
L7	1	10%	10x1H	82x82x60
L40	4	10%	10x1µH à 10x1H	290x80x60
L50	5	10%	10x100µH à 10x1H	420x80x60
L70	7	10%	10x1µH à 10x1H	490x80x60
L70-AR	7	5%	10x1µH à 10x1H	490x80x60

CEI1010 CATIII 1000Veff pol2

Réf	Décade	10x1µH	10x10µH	10x100µH	10x1mH	10x10mH	10x100mH	10x1H
L70	I	250mA	180mA	150mA	100mA	70mA	50mA	30mA
10%	R en Ω	10 x 0,003	10 x 0,05	10 x 0,02	10 x 1,5	10 x 12	10 x 100	10 x 1k
L70-AR	I	1A	1A	1A	400mA	125mA	40mA	12mA
5%	R en Ω	10 x 0,005	10 x 0,05	10 x 0,5	10 x 5	10 x 50	10 x 500	10 x 5k

INDUCTANCES DE LABORATOIRE



Bobinage à air sans noyau donc excellente stabilité en fréquence de l'inductance.

- Boîtier antichoc avec bornes de sécurité
- Protection de l'utilisateur par double isolation
- Dimensions : 82 x 82 x 64 mm

Réf.	Inductance	Précision*	Intensité	Résistance pure à 20°C
LA01	0,1H	5%	400mA	36,0 ohms
LA5	5H	5%	50mA	2100 ohms

* 1% à 1kHz

CEI1010 CATIII 1000Veff pol2