

## Fiche technique

## Chambre climatique avec la systeme Phytoton KK 750 FIT D Smart PRO



La photo ci-dessus est pour information seulement, elle peut montrer des options supplémentaires non incluses dans l'équipement standard. L'aspect réel, en particulier la couleur et la structure du matériau peut différer de ceux présentés sur la photo.

### Avantages du contrôleur SMART PRO:


- grand écran tactile 7" en couleur
- ports LAN et USB pour le transfert des données
- programmes de temps et de température multi-segments
- un aperçu des données sous forme tabulaire et graphique
- alarme visuelle et sonore
- fonction administrateur pour la gestion
- connexion protégée par mot de passe
- mémoire interne pour les programmes et le stockage des données
- journal des événements
- logiciel LabDesk et manuel d'utilisation pour téléchargement direct

## DONNÉES TECHNIQUE

Convection d'air	forcée
Capacité de la chambre [l]	749
Capacité utile du travail [l]	749
Contrôleur	microprocesseur PID
affichage	Écran tactile couleur 7"

## TEMPÉRATURE ET HYGROMÉTRIE

Plage de la température [°C]	0...+60 (avec éclairage de +10...+50)
Résolution température chaque ... [°C]	0,1
fluctuation de température à 25°C et 60%rH [°C]	2
plage de l'humidité relative [%]	30...90 (voir schéma pour les détails)
résolution en hygrométrie chaque ... [%]	1,0
fluctuation de humidité à 25°C and 60%rH [%rH]	5
Classe de protection	class 3.3 à DIN 12880



## CHAMBRE


Type de porte	double (pleine externe, vitrée interne) / vitrée externe (option)
<b>Intérieur</b>	
Smart PRO	acier inoxydable DIN 1.4301
IG Smart PRO	acier inoxydable DIN 1.4301
<b>logement</b>	
Smart PRO	tôle recouvert de poudre
IG Smart PRO	acier inoxydable satiné

**dimensions extérieures [mm] /1/**

largeur A	1260
hauteur B	2000
profondeur C	1160

**dimensions intérieures [mm]**

largeur D	1040
hauteur E	1200
profondeur F	600



étagères (standard / max)	5   16
- étagère renforcée (PW) /3/	100
Charge max par appareil	140
poids [kg]	275

**PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES**

alimentation*	230V 50-60Hz
puissance nominal [W]	3550
réfrigérante	R290 / GWP=3
garantie	24 mois
fabricant	POL-EKO-APARATURA

Toutes les données techniques ci dessus se rapportent aux appareils standards (sans accessoire en option)

\* - autres alimentations par demande

1 - profondeur n'inclut pas les 50 mm pour le câble d'alimentation

2 - sur une surface uniformément chargée

3 - étagère renforcée


4 - version renforcée

**OPTIONS ET ACCESSOIRES**




Numéro de commande: \* / P INOX

Étagère en acier inoxydable




Numéro de commande: \* / PP

Étagère perforée




Numéro de commande: \* / PW

Étagère renforcée




Numéro de commande: KUW GN \* / \*

Plateau en acier inoxydable




Numéro de commande: PT 100

Capteur de température supplémentaire




Numéro de commande: GNZ

Connecteur interne



Numéro de commande: OCZ / N

Port d'accès pour capteur externe




Numéro de commande: KK / CP

Capteur de niveau d'eau



Numéro de commande: IQ / OQ / PQ

Certification IQ, OQ, PQ



Numéro de commande: BPP 12

Opérations d'affichage gardé par batterie de secours



Numéro de commande: PORT ALARM

Port d'alarme - signalisation