

Fiche technique

Étuve de séchage SLN 53 Smart PRO



La photo ci-dessus est pour information seulement, elle peut montrer des options supplémentaires non incluses dans l'équipement standard.
L'aspect réel, en particulier la couleur et la structure du matériau peut différer de ceux présentés sur la photo.

Avantages du contrôleur SMART PRO:

- grand écran tactile 7" en couleur
- ports LAN et USB pour le transfert des données
- programmes de temps et de température multi-segments
- un aperçu des données sous forme tabulaire et graphique
- alarme visuelle et sonore
- fonction administrateur pour la gestion
- connexion protégée par mot de passe
- mémoire interne pour les programmes et le stockage des données
- journal des événements
- logiciel LabDesk et manuel d'utilisation pour téléchargement direct

DONNÉES TECHNIQUE

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Convection d'air | naturelle |
| Capacité de la chambre [l] | 56 |
| Capacité utile du travail [l] | 56 |
| Contrôleur | microprocesseur PID |
| affichage | Écran tactile couleur 7" |

TEMPÉRATURE

| | |
|---|---|
| Plage de la température [°C] | 5°C de la température ambiante ... +300°C |
| Résolution température chaque ... [°C] | 0,1 |
| fluctuation de température à 105°C [°C] | 0,4 |
| variation de température à 105°C [°C] | 2 |
| Classe de protection | class 3.1 à DIN 12880 |

CHAMBRE


| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Type de porte | pleine / porte avec fenêtre (option) |
| Intérieur | |
| Smart PRO | acier inoxydable DIN 1.4301 |
| IG Smart PRO | acier inoxydable DIN 1.4301 |
| logement | |
| Smart PRO | tôle recouvert de poudre |
| IG Smart PRO | acier inoxydable satiné |

dimensions extérieures [mm] /1/

| | |
|--------------|-----|
| largeur A | 590 |
| hauteur B | 710 |
| profondeur C | 620 |

dimensions intérieures [mm]

| | |
|--------------|-----|
| largeur D | 400 |
| hauteur E | 390 |
| profondeur F | 360 |



| | |
|---|-------|
| étagères (standard / max) | 2 5 |
| Charge max par étagère [kg] /2/ | 25 |
| - étagère renforcée (PW) /3/ | 50 |
| Charge max par appareil | 40 |
| - version renforcée de l'appareil (W) /4/ | 80 |
| poids [kg] | 50 |

PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES

| | |
|------------------------|-------------------|
| alimentation* | 230V 50-60Hz |
| puissance nominale [W] | 1700 |
| garantie | 24 mois |
| fabricant | POL-EKO-APARATURA |

Toutes les données techniques ci dessus se rapportent aux appareils standards (sans accessoire en option)

* - autres alimentations par demande


1 - profondeur n'inclut pas les 50 mm pour le câble d'alimentation

2 - sur une surface uniformément chargée

3 - étagère renforcée

4 - version renforcée

OPTIONS ET ACCESSOIRES




Numéro de commande: * / A

Porte avec fenêtre




Numéro de commande: * / P INOX

Étagère en acier inoxydable



Numéro de commande: * / PP

Étagère perforée



Numéro de commande: * / PW

Étagère renforcée




Numéro de commande: KUW GN * / *

Plateau en acier inoxydable




Numéro de commande: QLK *

Des roues



Numéro de commande: * / S ou * / S INOX

Table avec roues



Numéro de commande: * / ST ou * / ST INOX

Cadre avec roues




Numéro de commande: * / W

Version renforcée



Numéro de commande: OWW / LED

Éclairage intérieur




Numéro de commande: PT 100

Capteur de température supplémentaire



Numéro de commande: HEPA

Filtre d'air frais - HEPA



Numéro de commande: OCZ / N

Port d'accès pour capteur externe



Numéro de commande: IQ / OQ / PQ

Certification IQ, OQ, PQ



Numéro de commande: BPP 12

Opérations d'affichage gardé par batterie de secours



Numéro de commande: PORT ALARM

Port d'alarme - signalisation